

ATLAS

RADLADER
serienmäßig lärmarm
ohne Mehrpreis



ATLAS

RADLADER

serienmäßig lärmarm
ohne Mehrpreis



ATLAS 46 C

Motor

Fabrikat: Deutz-Dieselmotor, luftgekühlt
Typ: F3L 1011
Leistung: eingestellt auf 30 kW (41 PS)
bei 2800 min⁻¹

Zylinderzahl: 3 in Reihe

Hubraum: 2,05 l

Trockenluftfilter mit elektrischer Anzeige

Standardschaufel, Inhalt nach SAE 0,65 m³

Schaufelbreite 1850 mm

Spurweite 1460 mm

Laderbreite 1785 mm

Reißkraft 3000 daN

Schubkraft 3250 daN

Kipplast: gestreckt 3200 kg

Kipplast: geknickt 2850 kg

Hubkraft, Bodenlage 3100 daN

Dienstgewicht 4200 kg

Maße und Daten in Standardausrüstung

ATLAS 52 C

Motor

Fabrikat: Deutz-Dieselmotor, luftgekühlt
Typ: F3L 912
Leistung: eingestellt auf 35 kW (48 PS)
bei 2150 min⁻¹

Zylinderzahl: 3 in Reihe

Hubraum: 2,83 l

Trockenluftfilter mit elektrischer Anzeige

Standardschaufel, Inhalt nach SAE 0,75 m³

Schaufelbreite 1950 mm

Spurweite 1460 mm

Laderbreite 1785 mm

Reißkraft 3920 daN

Schubkraft 3750 daN

Kipplast: gestreckt 3420 kg

Kipplast: geknickt 3000 kg

Hubkraft, Bodenlage 3100 daN

Dienstgewicht 4350 kg

Maße und Daten in Standardausrüstung

ATLAS 72 C

Motor

Fabrikat: Deutz-Dieselmotor, luftgekühlt
Typ: F4L 912
Leistung: eingestellt auf 49 kW (66 PS)
bei 2300 min⁻¹

Zylinderzahl: 4 in Reihe

Hubraum: 3,77 l

Trockenluftfilter mit elektrischer Anzeige

Standardschaufel, Inhalt nach SAE 1,0 m³

Schaufelbreite 2050 mm

Spurweite 1640 mm

Laderbreite 2030 mm

Reißkraft 5200 daN

Schubkraft 4800 daN

Kipplast: gestreckt 3890 kg

Kipplast: geknickt 3400 kg

Hubkraft, Bodenlage 5100 daN

Dienstgewicht 5150 kg

Maße und Daten in Standardausrüstung

Wie man ATLAS-Radlader kennt: leistungsstark, wartungsfreundlich, lärmarm



ATLAS WEYHAUSEN

F. WEYHAUSEN GMBH & CO. KG · MASCHINENFABRIK
Postfach 17 63 · 2878 Wildeshausen · FRG
Telefon (0 44 31) 81 - 0 · Telex 2 51 514 · Telefax (0 44 31) 811 39

Maßangaben unverbindlich,
Konstruktionsänderungen vorbehalten.